



RAIMONDI

DAL 1974 INNOVAZIONI PER I
PROFESSIONISTI DELLA POSA
SINCE 1974 INNOVATIONS FOR
THE TILE SETTING PROFESSIONAL



attrezzature per lastre di grande formato

Banchi di lavoro & prodotti per fori circolari

large format tiles tools

Working benches & products for circular holes



I banchi modulari BM180 ^{MKII} e BM180 ^{PLUS} forniscono un ottimale piano di lavoro per lastre di qualsiasi dimensione ed al contempo sono facilmente trasportabili.

Di particolare rilievo, la versione PLUS che consente di ampliare la larghezza del banco da 100 a 150 cm senza necessità di prolunghe aggiuntive.

Tra gli accessori più importanti troviamo i kit di cilindri supporto lastre, progettati per distanziare la piastrina dal piano di lavoro del banco e permettere dunque di eseguire agevolmente tagli con smerigliatrice angolare in tutte le direzioni (ad esempio per realizzazione tagli a scasso o a L).

L'offerta continua con altri prodotti correlati come KOMPASS, dispositivo per eseguire tagli circolari di ampio diametro con il sistema incisione-spacco, e l'ampia gamma di foretti ad umido, per eseguire fori di Ø da 6 a 20 mm (fondamentali anche per preparazione e la corretta esecuzione di scasso o a L).

The BM180 ^{MKII} and BM180 ^{PLUS} modular benches provide an optimum workstation for slabs of any size and at the same time they are easy to transport.

Of particular importance, the PLUS version allows to widen the bench width from 100 to 150 cm (3.3'-5') with no the need for additional extensions.

Among the most important accessories, we find the kit of 20 support-cylinders which keeps the tile lifted with respect to the table top while always guaranteeing a stable support. This gap allows to easily perform cuts with angle grinder in any direction with no risk to damage the underlying worktop with the diamond blade (i.e. for L shaped cut).

The range is completed by other related products such as KOMPASS, the device to make wide diameter circular cuts with the score-snap system and the range of humid core bits for drilling holes Ø from 6 to 100 mm (1/4" -4"). Small diameter holes are also fundamental for proper preparation and execution of square and/or L shaped cuts.



BM180^{PLUS} - BANCO DI LAVORO A LARGHEZZA VARIABILE (100-150 cm) PER GRANDI FORMATI

BM180^{PLUS} - ADJUSTABLE WIDTH (100-150 CM / 3.3'- 5') TABLE FOR LARGE FORMAT TILES



min: 100 cm
max: 150 cm

"BM180^{PLUS}" con gambe piegate - in posizione di trasporto
"BM180^{PLUS}" with folding legs - transport position



394MA PLUS




IMBALLI
PACKAGE




BOX
CARTON BOX

2 "BM180^{PLUS}" accoppiati | 2 "BM180^{PLUS}" combined



Area di lavoro | Working dim.: 360x100 cm

2 "BM180^{PLUS}" accoppiati | 2 "BM180^{PLUS}" combined




Area di lavoro | Working dim.: 360x150 cm

- Banco di lavoro a larghezza variabile (da 100 cm a 150 cm) progettato per essere la perfetta postazione di lavoro per lastre di grande formato fino a 160 cm di larghezza e mantenere al contempo una facile trasportabilità.
 - Con pochi semplici movimenti la larghezza del piano di lavoro può variare da un minimo di 100 cm ad un massimo di 150 cm passando per misure intermedie.
 - Al fine di ottenere un piano di lavoro ottimale per ogni larghezza prescelta, i profili in alluminio sono agevolmente traslabili.
 - Quando si varia la larghezza del piano le gambe traslano anch'esse mantenendo sempre la posizione ottimale per garantire la massima stabilità e robustezza del banco.
 - La lunghezza del piano è di 180 cm. Combinando due banchi BM180^{PLUS} si ottiene un piano di lavoro lungo fino a 360 cm (ed allargabile a piacimento da 100 a 150 cm). Questa caratteristica rende BM180^{PLUS} un piano di lavoro perfetto per lavorare con lastre di qualsiasi dimensione.
 - Quando in posizione di minima larghezza del piano, il banco risulta estremamente compatto e facile da trasportare e stoccare. Le gambe pieghevoli di cui è provvisto rendono il tutto ancora più pratico.
 - In caso di taglio con smerigliatrice angolare, i profili in alluminio anodizzato distanziati e traslabili
 - I profili in alluminio anodizzato distanziati e traslabili consentono di effettuare tagli con smerigliatrice angolare con disco diamantato senza danneggiare il piano. Inoltre sono disponibili come accessorio speciali cilindri di supporto che distanziano la lastra dal piano evitando, indipendentemente dalla direzione del taglio, che il disco diamantato danneggi il piano.
 - Gambe provviste di piedini regolabili per una perfetta messa a livello.
 - La struttura in acciaio ed il piano di lavoro in profilati d'alluminio anodizzato ne garantiscono robustezza e stabilità.
 - Possibilità di aggiungere ulteriori profili in alluminio (opzionali).
 - Riassunto dati salienti:
Larghezza: variabile da 100 cm a 150 cm;
Lunghezza: 180 cm (1 banco), 360 cm (2 banchi combinati);
Altezza del piano di lavoro da terra: 83 cm;
Portata massima: 150 Kg.
 - Vasta gamma di accessori disponibili.
- BM180^{PLUS} is a variable width table designed to be the perfect workstation for large format tiles up to 160 cm (5.3') and to be easy to transport.
 - With few simple movements, the width of the worktop can vary from a minimum of 100 cm (3.3') to a maximum of 150 cm (5') with intermediate steps.
 - In order to obtain an optimal worktop for any chosen width, the aluminum profiles are easily movable.
 - When changing the width of the table the legs move as well, therefore they always maintain the optimal position to guarantee the maximum stability and strength of the bench at any chosen width.
 - The length of the top is 180 cm (5.9'). Connect two tables together to obtain a worktop of 360 cm (11.8') in length (and variable with from 100 to 150 cm - 3.3' to 5'). This feature makes the BM180^{PLUS} the perfect workstation for slabs of any size.
 - When in minimum width position, the bench is compact and easy to transport and store. Its folding legs make it even more practical.
 - Being the anodized aluminum profiles (which make up the worktop) spaced and movable, it is possible to perform cuts with angle grinder and diamond blade without damaging them. Moreover, the special tile-support cylinders (available as an accessory) create a gap between the tile and the worktop allowing to perform cuts with angle grinders in every direction without damaging the bench.
 - Legs provided with adjustable feet for perfect leveling of the bench.
 - The steel structure and the worktop made of anodized aluminum profiles assure maximum strength and stability.
 - It possible to eventually add extra aluminum profiles (accessory).
 - Main important specifications:
Width: variable/adjustable from 100 to 150 cm (from 3.3' up to 5');
Length: 1 bench 180 cm (5.9'); 2 benches combined 360 cm (11.8');
Height of the worktop from the ground: 83 cm (32 3/4");
Maximum load capacity: 150 Kg (331 lbs).
 - Wide range of accessory available.

MODELLI E SPECIFICHE | SPECIFICATIONS AND VERSIONS

Articolo	Descrizione	Kg		cm		inches	
394MA PLUS	1 BM180 ^{PLUS} banco di lavoro ad ampiezza variabile (100-150 cm) BM180 ^{PLUS} adjustable width (100-150 cm 3.3' - 5') working bench	38 Kg	83.7 lbs	190x21x h 10 cm	+ 117x20x h 20 cm	75" x 8 1/4" x 3 1/2"	+ 46" x 8" x 8"

DIMENSIONI PIANO DI LAVORO OTTENIBILI CON SOLI BANCHI BM180^{PLUS} | ACHIEVABLE WORKTOP DIMENSION WITH BM180^{PLUS}



BANCO DI LAVORO BM180 MklII WORKING BENCH BM180 MklII



394MA RAI

IMBALLI
PACKAGE



BOX
CARTON BOX

"BM180 MklII" con gambe piegate - in posizione di trasporto | "BM180 MklII" with folding legs - transport position



2 "BM180 MklII" accoppiati | 2 "BM180 MklII" combined



Area di lavoro | Working dim: 360x90 cm

- BM180 MklII costituisce il piano ideale per il taglio e la lavorazione di grandi lastre ceramiche.
- Dimensioni piano di lavoro del singolo banco: 180x90 cm. Dimensione piano di lavoro di due banchi combinati: 360x90 cm.
- Grazie alle prolunghe disponibili come accessori e alla possibilità di combinare due banchi BM180 MklII, il piano di lavoro può allungarsi fino a 420 cm, passando per misure intermedie come 360 cm, 270 cm e 240 cm e può allargarsi fino a 150 cm. Queste possibili combinazioni rendono BM180 MklII ideale per ogni formato di lastra.
- Provvisto di gambe pieghevoli per facilitare le operazioni di trasporto e stoccaggio.
- La struttura in acciaio ed il piano di lavoro in profilati d'alluminio anodizzato ne garantiscono robustezza e stabilità.
- Gambe provviste di piedini regolabili.
- Il profili in alluminio anodizzato distanziati e traslabili consentono di effettuare tagli con smerigliatrice angolare con disco diamantato senza danneggiare il piano. Inoltre sono disponibili come accessorio speciali cilindri di supporto che distanziano la lastra dal piano evitando, indipendentemente dalla direzione del taglio, che il disco diamantato danneggi il piano.
- Dimensioni piano di lavoro: 1 banco 180x90 cm; 2 banchi combinati 360x90 cm.
- Altezza del banco di lavoro: 83 cm. Portata massima: 150 Kg.
- Vasta gamma di accessori disponibili.

- BM180 MklII is the ideal table for cutting and processing large format slabs.
- Worktop dimensions: single table 180 x 90 cm (3'x6'); two combined tables 360x90 cm (11.8'x2.9').
- Thanks to the range of dedicated extensions (accessories) and the possibility to combine two BM180 MklII together, the worktop can extend up to 420 cm (13.8') or even more if needed, passing through intermediate measures such as 360 cm (11.8'), 270 cm (8.9') and 240 cm (7.9'). Width can reach up to 150 cm. All these combinations make the BM180 MklII perfect for tiles of any dimension.
- Being the anodized aluminum profiles (which make up the worktop) spaced and movable, it is possible to perform cuts with angle grinder and diamond blade without damaging them. Moreover, the special tile-support-cylinders (available as an accessory) create a gap between the tile and the worktop allowing to perform cuts with angle grinders in every direction without damaging the bench.
- Legs provided with adjustable feet for perfect leveling of the bench.
- The steel structure and the worktop made of anodized aluminum profiles assure maximum strength and stability.
- Height: 83 cm (32 3/4"). Maximum load capacity (single table): 150 Kg (331 lbs.).
- Wide range of dedicated accessories available.

MODELLI E SPECIFICHE | SPECIFICATIONS AND VERSIONS


Articolo	Imballaggio	Descrizione	Peso	Peso	Dimensioni	Dimensioni	Peso	Peso
394MA RAI	1	BM180 MklII banco di lavoro modulare per grandi formati BM180 MklII working bench for large format tiles	29 Kg	63.9 lbs	190x21x h 10 cm + 117x20x h 20 cm	75" x 8 1/4" x 3 1/2" + 46" x 8" x 8"	30,9 Kg	68.1 lbs



180x90 cm | 5.9'x3'



360x90 cm | 11.8'x3'



PROLUNGHE PER BANCO DI LAVORO BM180 MkII EXTENSIONS FOR WORKING BENCH BM180 MkII



394CP270A
Prolunga 90 cm con gambe piegate - in posizione di trasporto
Side extension 90 cm with folding legs - transport position



IMBALLI
PACKAGE




BOX
CARTON BOX

MODELLI E SPECIFICHE | SPECIFICATIONS AND VERSIONS

Articolo	Descrizione	Peso		Dimensioni		Peso Imballaggio	
		Kg	Lbs	cm	in	Kg	Lbs
394CP270A	1 Prolunga completa di 6 profili in alluminio e gambe pieghevoli per allungare il piano di 90 cm Side extension complete with 6 aluminum profiles and folding legs to lengthen the bench of 90 cm (35 1/2")	11,6	25.6	117x20x h20	46"x8"x h 8"	12,5	27.5
394CP240A	1 Coppia prolunghe telescopiche per allungare il piano di lavoro di 60 cm (30 cm per lato) Pair of side telescopic extensions to lengthen the bench up to 30 cm (12") each side (60 cm - 24" tot)	6,2	13.7	140x14xh 8 cm	55 1/8"x 5 1/2" xh 3"	7,2	15.9
394EST 01A	1 Prolunga telescopica per allargare il piano di lavoro fino a 60 cm Side telescopic extension to widen the bench up to 60 cm - 23 5/8" (worktop total width 150 cm - 4.9')	8,2	18.1	190x Ø17 cm	46" x Ø 8"	10,2	22.5


ESEMPI DI DIMENSIONI PIANO DI LAVORO OTTENIBILI CON DUE BANCHI BM180 MkII E PROLUNGHE | EXAMPLE OF ACHIEVABLE WORKTOP DIMENSION WITH 2 BM180 MkII BENCHES AND EXTENSIONS



KIT CILINDRI SUPPORTO LASTRE E PROFILI LATERALI INCISIONE PER BM180 MkII & BM180 PLUS

TILE-SUPPORT CYLINDERS & SIDE PROFILES FOR SCORING AND CUT FOR BM180 MkII & BM180 PLUS

Compatibili solo con profili con scanalatura
They fit on profiles with groove only



su profili con scanalatura
on profiles with groove



su profili senza scanalatura
on profiles without groove



IMBALLI
PACKAGE



BOX
CARTON BOX

394IS 1200
394IS 1600

394CC 01A

YouTube



KIT 20 CILINDRI PER SUPPORTO LASTRE PER ESEGUIRE TAGLI CON SMERIGLIATRICE ANGOLARE SU BANCHI BM180^{MkII} E BM180^{PLUS}

KIT OF 20 TILE-SUPPORT CYLINDERS TO PERFORM CUT WITH ANGLE GRINDER ON BM180^{MkII} AND BM180^{PLUS} TABLES

- Per eseguire agevolmente tagli (anche a scasso e a L) con smerigliatrice angolare su lastre fino a 160x320 cm.
- Kit di 20 supporti in polipropilene (h 56 mm; Ø 60 mm) che, inseriti lungo i profili in alluminio del banco di lavoro, sorreggono la lastra sollevandola dal piano di lavoro offrendo un supporto stabile e modulare.
- La posizione sollevata della lastra rispetto ai profili del banco consente l'esecuzione di tagli con disco (e smerigliatrice angolare) in qualsiasi punto e direzione (ad esempio perpendicolarmente alle gole tra i profili) senza che il disco diamantato danneggi il piano di lavoro del banco.
- La possibilità di posizionare liberamente i supporti in qualsiasi punto della superficie del banco consente di ottimizzarne la disposizione al fine di ottenere la migliore stabilità e supporto per la lastra. Questo anche nelle situazioni più difficili e per i tagli / scassi più complessi.
- L'inserimento ed il fissaggio dei supporti è estremamente facile e veloce: basta infatti inserirli facendo scivolare la vite sottostante negli appositi scassi dei profili di alluminio del banco e fissarli nella posizione desiderata tramite una leggera rotazione.
- In materiale plastico ed estremamente resistente, studiato per durare a lungo nel tempo e per essere riutilizzabile potenzialmente all'infinito.
- I supporti sono compatibili esclusivamente su banchi BM180 con profili scanalati.
- I supporti non precludono l'utilizzo dell'ampia gamma di accessori per i banchi BM180 né l'utilizzo degli accessori di POWER RAIZOR in combinazione con kit per taglio ad acqua (Art. 433PWW A) e/o dispositivo per il contenimento delle polveri (Art. 433PWZP A).

- To perform with ease cuts with angle grinder (even I-shaped and/or squares holes) on tiles up to 160x320 cm (5.3'x11.9') in any direction.
- One kit consists of 20 polypropylene supports (h56 mm - Ø 60 mm | h2.2" - Ø 2.4") that once inserted along the aluminum profiles, supports the tile and creates a gap between it and the worktop.
- This allows to perform cuts with angle grinders in any direction without damaging the bench.
- The possibility to freely positioning the cylinders at any point on the worktop allows to choose their layout according to the tile dimension and the kind of cut to be done. Even in the most difficult situations and for the most complex cuts.
- Inserting and fixing is extremely easy and fast: just insert the screw underneath each cylinder into the dedicated slot of each aluminum profiles (which made up the worktop) and slide the supports in the desired position. Slightly rotate the cylinders to fix them.
- Its design and the premium quality polymer they are built with make the cylinders extremely sturdy.
- They are designed to support tiles of any weight and to last potentially forever.
- The supports are compatible with both BM180MkII and BM180PLUS as well as previous versions if equipped with top-grooved aluminum profiles.
- The supports do not preclude the use of the wide range of ACCESSORIES FOR dedicated to BM180 tables nor the use of POWER-RAIZOR both in combination with water-cut kit (Art.433PWWA) and/or the dust suppression device for dry cut (Art.433PWZPA).

MODELLI E SPECIFICHE KIT CILINDRI SUPPORTO | SPECIFICATIONS AND VERSIONS TILE-SUPPORT KIT

Articolo	Imballaggio	Descrizione	Utilizzo	Peso	Dimensioni	Capacità
394CC 01A	1	Kit di 20 cilindri supporto lastre per BM180 ^{MkII} e BM180 ^{PLUS} Kit of 20 tile-support cylinders for BM180 ^{MkII} and BM180 ^{PLUS}	su profili con scanalatura	0,9 Kg 1.9 lbs	39x39xh 15 cm 15 3/4"x15 3/4"x h 6"	1,2 Kg 2.8 lbs


PROFILI LATERALI PER INCISIONE E TAGLIO | SIDE PROFILES FOR SCORING AND CUT

- Profilo laterale collegabile al lato stretto del banco che offre un supporto continuo per l'incisione ed il taglio del lato corto della lastra (es.: taglio lato 120 di una lastra 120x240 cm).
- I profilati d'alluminio anodizzato (i medesimi che formato l'area di lavoro dei banchi BM180) garantiscono robustezza e stabilità.
- Disponibile in due lunghezze: 124 cm e 164 cm.
- Si consiglia l'uso della versione 164 cm solo con BM180^{PLUS}.
- Versione 124 cm utilizzabile sia su BM180^{MkII} che BM180^{PLUS}.
- Traslabili quando montati sul banco in modo da non interferire con il lavoro quando non necessari.

- The side profile connects to the short side of the table offering a continuous support for score & cut the short side of the tile (i.e.: cut 120 cm side of a 120x240 cm tile).
- The aluminum profiles (the same of BM180) assure maximum strength and stability.
- Available in two lengths: 124 cm and 164 cm (4' and 5.4'). Therefore, suitable even for the largest tiles.
- We recommend the use of the 164 cm (5.4') version only with BM180^{PLUS}.
- Version 124 cm (4') fits on both BM180^{MkII} and BM180^{PLUS}.
- Free to slide in and out when mounted so to not interfere with operator when doesn't need them.

MODELLI E SPECIFICHE PROFILI LATERALI PER INCISIONE E TAGLIO | SPECIFICATIONS AND VERSIONS FOR SIDE PROFILES FOR SCORING AND CUT

Articolo	Imballaggio	Descrizione	BM180 MkII	BM180 PLUS	Peso	Dimensioni	Capacità
394IS 1200	1	Profilo laterale per incisione e taglio (lunghezza 124 cm) Side profiles for scoring and cut length 124 cm (4')	•	•	-	-	-
394IS 1600	1	Profilo laterale per incisione e taglio (lunghezza 164 cm) Side profiles for scoring and cut length 164 cm (5.4')	-	•	-	-	-




ACCESSORI PER BANCHI DI LAVORO BM180 MkII E BM180 PLUS
ACCESSORIES FOR WORKING BENCHES BM180 MkII AND BM180 PLUS



MODELLI E SPECIFICHE | SPECIFICATIONS AND VERSIONS

Articolo Part No.	Descrizione Description	Kg		Lbs		cm		in	
394BLOIACP	Coppia morsetti bloccapiastrelle (per bloccare spessori da 3 a 30 mm) Stand-alone tile holder (for 3 to 30 mm thicknesses) - pair	0,9	2	27x15xh 10	10 5/8"x 4" xh 6"	1	2.2	Kg	lbs
394PM02ACP	Coppia dispositivo anti-caduta risulta di taglio (lungh. 12 cm) Strips support (length 12 cm) - pair	0,6	1.3	27x15xh 10	10 5/8"x 4" xh 6"	0,7	1.5	Kg	lbs
394CR R	Coppia ruote per gambe Wheels for legs - pair	1,7	3.7	27x15xh 10	10 5/8"x 4" xh 6"	1,8	4	Kg	lbs
394GA R	Kit 4 appoggi per ripiano inferiore (ripiano in legno non incluso) Kit of 4 supports for in-legs shelf (wooden shelf not provided)	1	2.2	27x15xh 10	10 5/8"x 4" xh 6"	1,2	2.6	Kg	lbs
394CA 01A	Kit 4 ganci laterali in acciaio porta guida di taglio Kit of 4 lateral steel hooks for hang up the cutting guides	0,5	1.1	37x17xh 8	13"x 6 5/8" xh 3"	2	4.4	Kg	lbs
394CB 01A	Vaschetta laterale porta attrezzi in acciaio Steel-made side tools box	4,9	10.8	58x28xh 23	23"x 11" xh 9"	5,4	11.9	Kg	lbs



Banchi di lavoro e fori circolari | Working benches & circular holes

FORETTI DIAMANTATI AD UMIDO "HUMID USE" DIAMOND BITS



IMBALLI
PACKAGE



BOX
CARTON BOX

- Per l'esecuzione di fori su gres porcellanato, mono e bicottura, marmo, granito, ecc..
- Idonei anche per forare porcellanati ultrasottili (3-5mm - 1/8"-3/16").
- Si rivelano fondamentali per l'esecuzione di scassi di varie tipologie su lastre di grande formato; con i foretti diamantati si forano i punti corrispondenti agli angoli interni della sezione da esportare. Poi si taglia lungo i lati con smerigliatrice angolare e disco.
- Si esegue il foro inumidendo la piastrella con un erogatore a spruzzo o in altro modo.
- Si applicano su trapani avvitatori a batteria o normali (800-2500 G/min).
- Lunga durata.
- Disponibili diametri da 6 mm (1/4") a 100 mm (4").
- Massimo spessore piastrella: 22 mm (7/8").
- Attacco a stelo Ø 10 mm (3/8").

- For cutting holes on porcelain, marble, single and double fired ceramic tiles, granite, marble, ect..
- Suitable also for cutting holes on thin tiles (3-5 mm 1/8"-3/16").
- Essential for creating square-cuts on large format tiles; it is necessary to create holes with the diamond bits in correspondence of the inner angles of the section of the tile to be removed. Then proceeding by cutting along the sides with angle grinder.
- "Humid use". Drop water on area where hole is to be made.
- Apply them on cordless or standard drill (800-2500 RPM) and perform the hole-cut.
- Long life.
- Maximum tile thickness: 22 mm (7/8")
- Available in Ø from 6 mm (1/4") up to 100 mm (4").
- Shaft attachment Ø 10 mm (3/8").

SPECIFICHE TECNICHE | TECHNICAL SPECIFICATION

Articolo Part No.	Descrizione Description	Ø			
181U100	Foretto diamantato a umido (per trapano avvitatore) "humid use" diamond bits (for cordless and standard drills)	100 mm	4"	22 mm	7/8"
181U090	Foretto diamantato a umido (per trapano avvitatore) "humid use" diamond bits (for cordless and standard drills)	90 mm	3 1/2"	22 mm	7/8"
181U075	Foretto diamantato a umido (per trapano avvitatore) "humid use" diamond bits (for cordless and standard drills)	75 mm	3"	22 mm	7/8"
181U070	Foretto diamantato a umido (per trapano avvitatore) "humid use" diamond bits (for cordless and standard drills)	70 mm	2 3/4"	22 mm	7/8"
181U065	Foretto diamantato a umido (per trapano avvitatore) "humid use" diamond bits (for cordless and standard drills)	65 mm	2 9/16"	22 mm	7/8"
181U060	Foretto diamantato a umido (per trapano avvitatore) "humid use" diamond bits (for cordless and standard drills)	60 mm	2 3/8"	22 mm	7/8"
181U055	Foretto diamantato a umido (per trapano avvitatore) "humid use" diamond bits (for cordless and standard drills)	55 mm	2 3/16"	22 mm	7/8"
181U050	Foretto diamantato a umido (per trapano avvitatore) "humid use" diamond bits (for cordless and standard drills)	50 mm	2"	22 mm	7/8"
181U045	Foretto diamantato a umido (per trapano avvitatore) "humid use" diamond bits (for cordless and standard drills)	45 mm	1 3/4"	22 mm	7/8"
181U040	Foretto diamantato a umido (per trapano avvitatore) "humid use" diamond bits (for cordless and standard drills)	40 mm	1 5/8"	22 mm	7/8"
181U035	Foretto diamantato a umido (per trapano avvitatore) "humid use" diamond bits (for cordless and standard drills)	35 mm	1 3/8"	22 mm	7/8"
181U030	Foretto diamantato a umido (per trapano avvitatore) "humid use" diamond bits (for cordless and standard drills)	30 mm	1 3/16"	22 mm	7/8"
181U025	Foretto diamantato a umido (per trapano avvitatore) "humid use" diamond bits (for cordless and standard drills)	25 mm	1"	22 mm	7/8"
181U020	Foretto diamantato a umido (per trapano avvitatore) "humid use" diamond bits (for cordless and standard drills)	20 mm	3/4"	22 mm	7/8"
181U012	Foretto diamantato a umido (per trapano avvitatore) "humid use" diamond bits (for cordless and standard drills)	12 mm	1/2"	22 mm	7/8"
181U010	Foretto diamantato a umido (per trapano avvitatore) "humid use" diamond bits (for cordless and standard drills)	10 mm	3/8"	22 mm	7/8"
181U008	Foretto diamantato a umido (per trapano avvitatore) "humid use" diamond bits (for cordless and standard drills)	8 mm	5/16"	22 mm	7/8"
181U006	Foretto diamantato a umido (per trapano avvitatore) "humid use" diamond bits (for cordless and standard drills)	6 mm	1/4"	22 mm	7/8"



KOMPASS - DISPOSITIVO PER TAGLI CIRCOLARI


KOMPASS - DEVICE TO PERFORM CIRCULAR CUTS



incisione effettuata con KOMPASS
KOMPASS scribing

tagli passanti effettuati con flex
slicing via angle grinder

433KOMP 50



KOMPASS - DISPOSITIVO PER TAGLI CIRCOLARI | DEVICE FOR CIRCULAR CUTS

- Dispositivo per realizzare tagli circolari di ampio diametro su lastre di grande formato con sistema incisione e spacco.
 - È possibile eseguire fori centrati o decentrati rispetto alla ventosa con la quale KOMPASS si ancora alla lastra.
 - Dimensione foro centrato: min. Ø 22 cm, max. Ø 100 cm.
 - Dimensione foro decentrato: min. Ø 32 cm, max. Ø 100 cm.
 - Rotellina incisione Ø 16 mm con perno su cuscinetti.
 - Asta graduata con indicatore per misurazione diametro foro.
 - Leggero e facile da trasportare.
 - Per completare l'esecuzione del foro è quasi sempre necessario effettuare tagli lineari passanti con smerigliatrice angolare per poi rimuovere gli spicchi così creati.
 - È possibile realizzare: un cerchio completo, un semicerchio, 1/4 di cerchio, raccordo sullo spigolo.
- Device to perform large diameter circular cuts on large format tiles using the score and snap system.
 - It is possible to perform centered, and off centered holes, in relation to the position of the suction cup which holds the KOMPASS to the slab.
 - Centered holes dimension: min. Ø 22 cm (8 5/8"), max. Ø 100 cm (39 3/8").
 - Off-centered hole dimension: min. Ø 32 cm (12 5/8"), max. Ø 100 cm (39 3/8").
 - Diamond scoring wheel Ø 16 mm with pin and bearings.
 - Metric/imperial ruler with pointer showing hole diameter.
 - Light and easy to transport.
 - To complete the processing of the hole is almost always necessary to perform slicing with an angle grinder and removing the cloves afterward.
 - It is possible to perform a full circular hole, a semicircular hole, and 1/4 of circle, rounding the corner of the slab.

SPECIFICHE TECNICHE | TECHNICAL SPECIFICATION

Articolo Part No.	Descrizione Description	DIMENSIONE Ø FORO CENTRATO CENTERED HOLES Ø DIMENSION		DIMENSIONE Ø FORO DECENTRATO OFF-CENTERED HOLES Ø DIMENSION		PESO WEIGHT		MISURE DIMENSIONS		PACCHETTO PACKAGING	
433KOMP 50	1 KOMPASS - dispositivo per tagli circolari KOMPASS - device for circular cuts	22 cm - 100 cm	8 5/8" - 39 3/8"	32 cm - 100 cm	12 5/8" - 39 3/8"	1,2 Kg	2.6 lbs	15x15xh 69 cm	6" x6" xh 27"	10,2 Kg	22.5 lbs

