

Membranbånd Gummi

NOBB modulnummer 24011397

Produktnummer	Produktnavn	Nobb-nummer
133510	Membranbånd Gummi 10 cm x 10 m	24005670
133525	Membranbånd Gummi 10 cm x 25 m	24005688

1. PRODUKTBESKRIVELSE, BRUKSOMRÅDE

Beskrivelse

Prefabrikkerte Membranbånd Gummi består av Termo Plastisk Elastomer (TPE) og Polyester (PE), fiberfilt som er presset sammen.

Bruksområde

Båndet kan benyttes til å tette og forsterke plateskjøter, overganger mellom gulv og vegg, hjørner og skruefester, sammen med godkjent smøremembran påført vått-i-vått.

Farger

Grå

Overflatebehandling

-

Tilbehørsprodukter

-



2. MÅLANGIVELSER / TEKNISKE DATA

Artikkel	Lengde	Bredde	Tykkelse
133510	10 m	100 mm	0,45 mm
133525	25 m	100 mm	0,45 mm
Toleranser	+20 / -10 cm	± 1 mm	± 0,1 mm

Produkt Egenskaper	Ytelse	Standard
Hovedmateriale	Termo plastisk elastomer (TPE) dekket av Polyester (PE) fiberfilt	
Monteringstemperatur C°	10 - 50	
Hardhet Shore A	60 ±3	ASTM D 2240
Densitet Gm/cm ³	0,7-0,8	
% Elastisitet til brudd	35	ASTM D 412
Rivestyrke N/mm (lengderetning / tvers over)	80 / 40	ASTM D 624 Type C
Strekfasthet (MPa)	17	ASTM D 412
Vannløselighet	Ikke vannløselig	
Vanndamp motstandsfaktor μ	>30000	DIN EN 12086
Lekkasje test ved 40°C	Bestått	DIN EN 1847

Askøy Murerverktøy AS

1002450 - Membraner tilbehør

Membranbånd Gummi

NOBB modulnummer 24011397

3. MONTERING/UTFØRELSE

Membranbånd Gummi skal monteres «vått i vått» sammen med godkjent smøremembran..
Påse at membranen dekker et område om minst båndets størrelse + ca. 3 cm. Press båndet inn i den våte membranen. Stryk ut eventuelle luftbobler. Påfør deretter ny membran iht. membranprodusentens anvisninger.

NS 3420-kode for utførelse

-

NS 3451-kode for bygningsdel

-

Referanse til NBI byggetaljer

-

Transport og lagring

Lagres tørt og kjølig, +5 – 25 C°.

4. AVFALLSBEHANDLING

Avfallskode(r) etter den europeiske avfallslisten

16 01 19 Plast

15 01 01 Emballasje av papir og papp/kartong

5. HMS-REFERANSER

Hjørnemansjett Gummi inneholder ingen giftige eller miljøfarlige stoffer.

Miljødeklarasjon, miljømerking

-

Karakterer i henhold til ECo-product (nivå 1)

Ikke beregnet

6. PRODUKTDOKUMENTASJONER OG OFFENTLIGE KRAV

Produktdokumentasjon/tekniske godkjenninger utstedt av akkrediterte kontrollorganer

Produktet inngår som en del av TETTI® våtromssystem, godkjent av Sintef Certification iht. EAD 030437-00-0503.

TG 20107 og TG 20431

Produktet er testet iht. REACH Regulation EC. No. 1907/2006 av TÜV Rheinland Ltd.

Der er ikke påvist noen stoffer fra Authorization List eller Candidate list. (Report No. IND/BLR/CH/2011/03831).



Askøy Murerverktøy AS

1002450 - Membraner tilbehør

**Membrabånd
Gummi**

NOBB modulnummer 24011397

CE-merking

Der foreligger ingen harmonisert europeisk produktstandard for produktgruppen.

Øvrige nasjonale/internasjonale kontrollordninger, sertifikater, bransjenormer etc.

7. ANSVARLIG FIRMA

Produsent/importør	Askøy Murerverktøy AS
Adresse	Storebotn 65
Postnr. og poststed	5309 Kleppestø
Telefon	+47 55 94 74 94
E-post	ragnar@askmur.no
Internett	www.askmur.no