



Produktnummer	Produktnavn	Nobb-nummer
135010	Rørmansjett Flexi 10 – 24 mm	41331182
135015	Rørmansjett Flexi 32 – 55 mm	41331190
135018	Rørmansjett Flexi 55 – 72 mm	60132857
135020	Rørmansjett Flexi 70 – 110 mm	41331224

1. PRODUKTBESKRIVELSE, BRUKSOMRÅDE

Beskrivelse

TETTI® Rørmansjett Flexi er en elastisk rørmansjett, der samme mansjettstørrelse kan benyttes til flere rørdimensjoner.

TETTI® Rørmansjett Flexi består av termo plastisk elastomer (TPE) og polypropylen (PP), spunnet fiberfilt som er presset sammen.

Bruksområde

TETTI® Rørmansjett Flexi benyttes som tetting rundt rørgjennomføringer, sammen med godkjent smøremembran påført vått-i-vått.

Farger

Grå

Overflatebehandling

-

Tilbehørsprodukter

-



2. MÅLANGIVELSER / TEKNISKE DATA

Størrelse	Tykkelse	Elastisk del, Ø	Senterhull, Ø	Passer rørdimensjon, Ø
10 x 10 cm	0,8 ± 0,1 mm	32 – 33 mm	8 ± 0,1 mm	10 – 24 mm
15 x 15 cm	0,8 ± 0,1 mm	70 – 71 mm	28 ± 0,1 mm	32 – 55 mm
18 x 18	0,8 ± 0,1 mm	90 – 91 mm	31 ± 0,1 mm	55 – 72 mm
20 x 20 cm	0,8 ± 0,1 mm	128 – 129 mm	50 ± 0,1 mm	70 – 110 mm

Egenskaper	Ytelse	Standard
Hovedmateriale	Termo plastisk elastomer (TPE) dekket av Polypropylen (PP) fiberfilt	
Lagringstid	1 år i romtemperatur	
Egenvekt	1,0 – 1,2	
Brukstemperatur C°	-30 - 50	
Monteringstemperatur C°	10 - 50	
Strekfasthet (MPa)	>2	ISO-527-1
Vannløselighet	Ikke vannløselig	
Bøyetest ved lav temperatur (-30 C° i 24 timer)	Ingen forandringer observert	D 2136
Vanntetthet	Bestått	EN 1928B
Resistens mot UV-stråler	Bestått	ASTM G154



3. MONTERING/UTFØRELSE

TETTI® Rørmansjett Flexi skal monteres vått i vått sammen med godkjent smøremembran.

Røret skal være fritt for skarpe kanter som kan lage rift i mansjetten.

Smør membran rundt rørgjennomføringen. Påse at der ikke kommer noe membran på røret før mansjetten er montert. Påse at membranen dekker et område om minst mansjettens størrelse + ca. 3 cm. Trekk mansjetten over røret og press mansjetten inn i den våte membranen. Stryk ut eventuelle luftbobler. Påfør deretter ny membran iht. membranprodusentens anvisninger.

Det MÅ IKKE påføres membran på den fleksible delen av mansjetten som ligger mot røret.

NS 3420-kode for utførelse

-

NS 3451-kode for bygningsdel

-

Referanse til NBI byggdetaljer

-

Transport og lagring

Lagres kjølig, +5 – 25 C°, i original emballasje.

4. AVFALLSBEHANDLING

Avfallskode(r) etter den europeiske avfallslisten

16 01 19 Plast

15 01 01 Emballasje av papir og papp/kartong

5. HMS-REFERANSER

TETTI® Rørmansjett Flexi inneholder ingen giftige eller miljøfarlige stoffer.

Miljødeklarasjon, miljømerking

-

Karakterer i henhold til ECoproduct (nivå 1)

Ikke beregnet

6. PRODUKTDOKUMENTASJONER OG OFFENTLIGE KRAV

Produktdokumentasjon/tekniske godkjenninger utstedt av akkrediterte kontrollorganer

Produktet inngår som en del av TETTI® våtromssystem, godkjent av Sintef Certification iht. EAD 030437-00-0503. TG 20107 og TG 20431.

Produktet er testet iht. REACH Regulation EC. No. 1907/2006 av TÜV Rheinland Ltd.

Der er ikke påvist noen stoffer fra Authorization List eller Candidate list. (Report No. IND/BLR/CH/2011/03833).

CE-merking

Produktet inngår i TETTI® våtromssystem.

Der foreligger ingen harmonisert europeisk produktstandard for våtromsplatesystemer.



Øvrige nasjonale/internasjonale kontrollordninger, sertifikater, bransjenormer etc.



7. ANSVARLIG FIRMA

Produsent/importør	Askøy Murerverktøy AS
Adresse	Storebotn 65
Postnr. og poststed	5309 Kleppestø
Telefon	+47 55 94 74 94
E-post	ragnar@askmur.no
Internett	www.askmur.no